

Технический Паспорт Продукта

СУХОЙ КОНТАКТ TF

Сухое, обезжиренное, антиадгезионное средство на базе чистого тефлона (PTFE). Идеально подходит для смазки мест, требующих скольжения, в особенности там, где необходима защита от присутствующих в окружающей среде загрязнений. Обладает очень низким коэффициентом трения, стойкий перед воздействием агрессивных химикатов, воды, минеральных и синтетических масел. Незаменим там, где не рекомендуется применение обычных смазок, притягивающих загрязнения, а поверхность трения должна быть сухой и чистой. Работает в широком температурном диапазоне.

Применение:

- колеса передач, шестерни
- шины и скользящие направляющие
- ленточные, роликовые, скользящие транспортеры
- целлюлозно-бумажная, текстильная промышленность
- переработка пластмасс
- распределительные ремни, цепи, подшипники, тросы
- режущий инструмент
- замки, соединения, педали, оконная фурнитура, шкворни дверных петель

Упаковка:

Емкость	Групповая упаковка	Код товара
100 мл (аэрозоль)	4 или 20	ART. AGT-165
400 мл (аэрозоль)	4 или 24	ART. AGT-178

Хранение

Изделие хранить в закрытых емкостях, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников тепла и открытого пламени, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не подвергать воздействию температуры свыше 50°C/122°F. Предохранять от воздействия электростатических разрядов.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем взять на себя ответственность за полученный результат из-за того, что условия применения изделия находятся вне нашего контроля.