

LUXIANZI LXZ920119



Паяльна паста (середня температура) з вмістом срібла — Sn62.8 / Pb36.8 / Ag0.4, 183 °C

Паяльна паста LUXIANZI LXZ920119 призначена для ремонтних робіт і монтажу в електроніці: ремонт мобільних телефонів, пайка роз'ємів (портів), BGA/чип-ремонт. Склад із додаванням срібла забезпечує високу провідність, гарну змочуваність і блискучі рівні паяні точки.

Характеристики

- Склад сплаву: Sn62.8 / Pb36.8 / Ag0.4
- Температура плавлення: 183 °C
- Розмір частинок: 20–38 μm
- Призначення: ремонт смартфонів, BGA, мікросхем, пайка роз'ємів (портів)
- Тип: свинцевмісна середньотемпературна паста з добавкою срібла

Особливості

- Висока електропровідність
- Сильна змочуваність, активне змочування доріжок
- Стійкі, круглі та блискучі паяні точки
- Рівномірна консистенція, стабільне нанесення

LUXIANZI LXZ920119



Паяльная паста (средняя температура) с содержанием серебра — Sn62.8 / Pb36.8 / Ag0.4, 183 °C

Паяльная паста LUXIANZI LXZ920119 предназначена для ремонтных работ и монтажа в электронике: ремонт мобильных телефонов, пайка разъёмов (порта и др.), BGA/чип-ремонт. Сплав с добавлением серебра обеспечивает высокую проводимость, хорошую смачиваемость и ровные блестящие паяные точки.

Характеристики

- Состав сплава: Sn62.8 / Pb36.8 / Ag0.4
- Температура плавления: 183 °C
- Размер частиц: 20-38 µm
- Назначение: ремонт смартфонов, BGA, микросхем, пайка разъёмов (порта и др.)
- Тип: свинцовосодержащая среднетемпературная паста с добавлением серебра

Особенности

- Высокая электропроводность
- Сильная смачиваемость, активное растекание по дорожкам
- Устойчивые, круглые и блестящие паяные точки
- Равномерная консистенция, стабильное нанесение